



**LIQUID-ICE® CLEARPOWER LF**

**20 LITER**

**DK. Effektiv rensesvæske til maskinindustrien, som effektivt fjerner olie- og fedtsamlinger på metaller inkl. sod på motorer. Indeholder rustbeskyttende additiver. Kan også bruges som varmeaktiveret rensesvæske til dele samt til generel rengøring.**

- Enestående rensende egenskaber – lavtskummende og farveløst
- Opløser øjeblikkeligt olie-, fedt- og snavsansamlinger
- Fri for phenoler, opløsningsmidler og fosfater
- Også til al form for daglig rengøring
- Kan anvendes på stål og andre jernholdige metaller
- Bør ikke bruges med aluminium og messing

**Brugsanvisning:** Anvend en 5 - 10% opløsning afhængig af, hvor snavset maskinen er. Rens maskinen grundigt overalt i rør og på vægge. Lad pumperne køre og aktivér alle maskinens revolvere og værktøjsholdere, til alle ophobninger er opløst og borte. Kør 1/2 - 1 time med 10% (9:1) eller dobbelt så lang tid med 5% (19:1). Efter rensning skylles af med rent vand og en 2% blanding af Liquid-Ice® køle- smøremiddel som rustbeskyttelse. Tap al rensesvæske af, inden maskinen fyldes med Liquid-Ice® køle- smøremiddel. Ethvert spor af Liquid-Ice® ClearPower LF bør være væk inden påfyldning af køle- smøremiddel. Se teknisk datablad for øvrig oplysning og andre rensopgaver.

**SE. Effektiv rengøringsvæske till verkstadsindustrin, den tar effektivt bort olja-, smuts- och fedtsamlinger på metaller inkl. sot på motorer. Innehåller rostskyddande additiver. Kan även användas som värmeaktiverad rengøringsvæske samt till vanlig rengøring.**

- Utomordentlig rengøringsförmåga – lågskummande och färglös
- Löser på ett ögonblick upp olja-, fett- och smuttsamlinger
- Fri från phenoler, lösningsmedel och fosfater
- Även till all typ av vanlig rengøring
- Kan användas på stål och andra järnhaltiga metaller
- Bør inte användas på aluminium och mässing

**Brugsanvisning:** Använd en 5 - 10% blanding beroende på hur smutsig maskinen är. Rengör maskinen ordentligt överallt i rør och på väggar. Låt pumparna köra och aktivera alla maskinens revolverar och verktygshållare tills alla smutsrester är upplösta och borta. Kør 1/2 - 1 tim med 10% (9:1) eller dubbla tiden med 5% (19:1). Efter rengøring, skölj efter med rent vatten och 2% Liquid-Ice® kyl- och smørjmedel som rostskydd. Tappa ur all rengøringsvæske innan maskinen fylls med Liquid-Ice® kyl- och smørjmedel. Alla spår av Liquid-Ice® ClearPower LF skall vara

borta när kyl- och smørjmedel fylls på. Se teknisk datablad för övriga upplysningar och andra rengøringsuppgifter

**DE. Wirkungsvoller Flüssigreiniger für die Maschinenindustrie. Entfernt gründlich Öl- und Fettablagerungen auf Metallen, auch Ölrußablagerungen auf Motoren. Enthält Korrosionsschutz-Additive. Kann als wärmeaktives Reinigungsmittel für Einzelteile sowie zur allgemeinen Reinigung eingesetzt werden.**

- Hervorragende Reinigungseigenschaften – geringe Schaumbildung, farblos
- Löst sofort Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen
- Enthält keine Phenole, Lösungsmittel und Phosphate
- Für alle täglichen Reinigungsarbeiten einsetzbar
- Zur Reinigung von Stahl und anderen eisenhaltigen Metallen geeignet
- Nicht für Aluminium und Messing verwenden

#### **Gebrauchsanleitung:**

In Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad der Maschine wird eine 5 – 10 %-ige Lösung eingesetzt. Maschine überall, auch Bereiche in Röhren und an der Wand, gründlich reinigen. Pumpen laufen lassen und sämtliche Revolver und Werkzeughalterungen der Maschine aktivieren, bis alle Schmutzansammlungen aufgelöst und entfernt sind. Laufzeit: 1/2 - 1 Stunde bei 10 % (9:1) oder doppelt so lange bei 5 % (19:1). Nach der Reinigung mit klarem Wasser und einer 2 %-igen Mischung aus Liquid-Ice® Kühl- und Schmiermittel als Korrosionsschutz spülen. Reinigungsflüssigkeit vollständig ablassen, bevor die Maschine mit Liquid-Ice® Kühl- und Schmiermittel aufgefüllt wird. Alle Spuren des Liquid-Ice® ClearPower LF müssen vor dem Auffüllen mit Kühl- und Schmiermittel entfernt sein. Siehe auch: Technisches Datenblatt für weitere Informationen und Einsatzmöglichkeiten zur Reinigung.



Indeholder: Kaliumhydroxid. Ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, vis etiketten, hvis det er muligt.

Innehåller: Kaliumhydroxid. Frätande. Vid kontakt med øgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Enthält: Kaliumhydroxid. Ätzend. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

**UltraGlozz®**

UltraGlozz Co. ApS  
Denmark

Tel.: +45 70 27 66 06 • Fax: +45 70 27 66 07  
[info@ultraglozz.com](mailto:info@ultraglozz.com) • [www.ultraglozz.com](http://www.ultraglozz.com)