



LIQUID-ICE® CLEARPOWER LF

20 LITER

DK. Effektiv renevæske til maskinindustrien, som effektivt fjerner olie- og fedtsamlinger på metaller inkl. sod på motorer. Indeholder rustbeskyttende additiver. Kan også bruges som varmeaktiveret renevæske til dele samt til generel rengøring.

• Enestående rensende egenskaber – lavtskummende og farveløst • Opløser øjeblikkeligt olie-, fedt- og skidsamlinger • Fri for phenoler, opløsningsmidler og fosfater • Også til al form for daglig rengøring • Kan anvendes på stål og andre jernholdige metaller • Bør ikke bruges med aluminium og messing •

Bruksanvisning: Anvend en 5 - 10% opløsning afhængig af, hvor snavset maskinen er. Rens maskinen grundigt overalt i rør og på vægge. Lad pumperne køre og aktivér alle maskinens revolvere og værktøjsholdere, til alle ophobninger er opløst og borte. Kør 1/2 - 1 time med 10% (9:1) eller dobbelt så lang tid med 5% (19:1). Efter rensning skylles af med rent vand og en 2% blanding af Liquid-Ice® køle- smøremiddel som rustbeskyttelse. Tap al renevæske af, inden maskinen fyldes med Liquid-Ice® køle- smøremiddel. Ethvert spor af Liquid-Ice® ClearPower LF bør være væk inden påfyldning af køle- smøremiddel. Se teknisk datablad for øvrig oplysning og andre rensopgaver.

SE. Effektiv rengøringsvæske til verkstadsindustrien, den tar effektivt bort olje-, smuts- og fedtsamlinger på metaller inkl. sot på motorer. Indeholder rustskyddende additiver. Kan även användas som varmeaktiverad rengøringsvæske samt till vanlig rengöring.

• Utomordentlig rengöringsförmåga – lågskummande och färglös • Löser på ett ögonblick upp olja-, fett- och smuttsamlinger • Fri från phenoler, lösningsmedel och fosfater • Även till all typ av vanlig rengöring • Kan användas på stål och andra järnhaltiga metaller • Bør inte användas på aluminium och mässing •

Bruksanvisning: Använd en 5 - 10% blandning beroende på hur smutsig maskinen är. Rengör maskinen ordentligt överallt i rör och på väggar. Låt pumparna köra och aktivera alla maskinens revolverar och verktygshållare tills alla smutsrester är upplösta och borta. Kör 1/2 - 1 tim med 10% (9:1) eller dubbla tiden med 5% (19:1). Efter rengöring, skölj efter med rent vatten och 2% Liquid-Ice® kyl- och smörjmedel som rostskydd. Tappa ur all rengöringsvæske innan maskinen fylls med Liquid-Ice® kyl- och smörjmedel. Alla spår av Liquid-Ice® ClearPower LF skall vara borta när kyl- och smörjmedel fylls på. Se tekniskt datablad för övriga upplysningar och andra rengöringsuppgifter.



Indeholder: Kaliumhydroxid. Ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, vis etiketten, hvis det er muligt.

Innehåller: Kaliumhydroxid. Frätande. Vid kontakt med øgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

UltraGlozz®

UltraGlozz Co. ApS
Denmark

Tel.: +45 70 27 66 06 • Fax: +45 70 27 66 07
info@ultraglozz.com • www.ultraglozz.com