

LIQUID-ICE® HPX

25 LITER

KØLE- SMØREMIDDEL • KYL- OCH SMÖRJMEDEL

DK. Liquid-Ice® HPX er udviklet som alternativ til alle typer køle- smøremidler. Dette førsteklasses vandblandbare køle-smøremiddel har helt enestående kølende og smørende egenskaber. Anvendes på alle jern- og ikke jernholdige metaller.

- Forbedret arbejdsmiljø = ingen aerosoltåger, dampe, eksem, rust eller dårlig lugt
- Ingen skum – selv ved tryk på 1000 psi
- Overlegen køling og smøring = op til 40% bedre standtider
- Ekstra forøget smøring = ingen klæbning til værktøjet ved bearbejdning af aluminium og lignende materialer
- Klart – giver fuld synlighed i bearbejdningen
- Holder maskinen ren
- Klæber og fedter ikke – ingen behov for afvaskning inden maling, svejsning og varmebehandling
- Til bearbejdning af alle typer metal, glas og plast inkl. gevindskæring i alle materialer
- Ingen misfarvning af bearbejdede emner
- Ingen behov for tilførsel af ekstra additiver.

Brugsanvisning: Start med en 8-10% blanding. Efterfyld med en 4% blanding, indtil rette niveau er fundet. Variationer kan forekomme p.g.a vandets forskellige hårdhedsgrader og bearbejdningstypen. Til gevindskæring i aluminium 10-12%. Meget effektivt til slibning. Effektiv rustbeskyttelse helt ned til 4%. Se datablad eller tabellen bl.a. for udregning af koncentration..

SE. Liquid-Ice® HPX är utvecklad som alternativ till alla typer av kyl- och smörjmedel. Detta förstklassiga vattenlösliga kyl- och smörjmedel har helt enastående kylande och smörjande egenskaper. Kan användas på alla järn- och ej järnhaltiga metaller.

- Förbättrad arbetsmiljö = ingen aerosoldimma, ånga, rost, dålig lugt eller inga eksem
- Inget skum – inte ens vid tryck på 1000 psi
- Överlägsen kylning och smörjning = upp till 40% längre livslängd på verktygen
- Extra ökad smörjning = ingen fastsmetning av verktyget vid bearbetning av aluminium och liknande material
- Klar – ger full synlighet vid bearbetningen
- Håller maskinen ren
- Klibbar och kladdar inte – inget behov av tvättning innan målning, svetsning och värmebehandling
- Till bearbetning av alla typer av metall, glas och plast inkl. gängning i alla material
- Ingen missfärgning av bearbetade ämnen
- Inga extra tillsatser behövs.

Bruksanvisning: Börja med en 8-10% blandning. Fyll på med en 4% blandning, tills rätt nivå är nådd. Variationer kan förekomma p.g.a vattnets olika hårdhetsgrader och bearbetningstyper. Till gängning i aluminium 10-12%. Mycket effektiv vid slipning. Skyddar effektivt mot rost helt ner till 4%. Se datablad eller tabellen för bl.a. uträkning av koncentration.

Leverandörbrugsanvisning kan rekvireras af erhvervsmæssige brugere. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

%	H2O : L-I	Refraktometer
4%	24:1	1,2
5%	19:1	1,6
6%	15:1	2,0
8%	11:1	2,5
10%	9:1	3,1
12%	7:1	3,7

UltraGlozz®

UltraGlozz Co. ApS
Denmark

Tel.: +45 70 27 66 06 • Fax: +45 70 27 66 07
info@ultraglozz.com • www.ultraglozz.com